

# DUVAR MONİTÖR MONTAJ APARATLARI

## KONTOUR™ K1 SERİSİ DUVAR MONTAJ APARATI

### ÖZELLİKLER



**YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ**  
Şık, sağlam yapılı dövme alüminyum kollara sahiptir



**EN İYİ ESNEKLİK**  
Gazlı yay teknolojisi 330mm yumuşak dinamik yükseklik ayarı ve ideal konumlandırma sağlar



**HIZLI KURULUM**  
3 adımlı basit kurulum ve entegre hızlı bağlantı monitör arayüzü montaj ve bakımı kolaylaştırır.



**KABLO YÖNETİMİ**  
Alet gerektirmeyen kablo yönetimi kapakları temiz ve profesyonel bir görünüm oluşturur.



**CENTRIS®EXTREME EĞİM**  
Üstün ergonomik çözüm için -75 ° / + 10 ° eğim.



**MONTAJ DESENLERİ**  
75 x 75 mm ve 100 x 100 mm VESA® desenleriyle uyumludur

## K1W220 ÇİFT MONİTÖR DUVAR MONTAJ APARATI



Esnek çift bağlantılı kollara sahip bu montajapararı, 2 monitör için 330mm dinamik yükseklik ayarı sağlar.

Duvardan Minimum Derinlik	Maksimum Uzatma	Ekran Başına Taşıma Kapasitesi	Renk
62 mm	525 mm	2.3 - 11.3 kg	S



## K1W120 TEK MONİTÖR DUVAR MONTAJ APARATI



Esnek çift bağlantılı kola sahip bu montaj apararı, monitöre 330mm dinamik yükseklik ayarı sağlar.

Duvardan Minimum Derinlik	Maksimum Uzatma	Taşıma Kapasitesi	Renkler
62 mm	512 mm	2.3 - 11.3 kg	S B



## K1W110 TEK MONİTÖR DUVAR MONTAJ APARATI



Kısa tekli bağlantı kolu ile bu montaj apararı, monitöre 330mm dinamik yükseklik ayarı sağlar.

Duvardan Minimum Derinlik	Maksimum Uzatma	Taşıma Kapasitesi	Renk
62 mm	341 mm	2.3 - 11.3 kg	S



## KONTOUR K1 SERİSİ DUVAR MONTAJ APARATI

### AKSESUARLAR



KRA219	Uyumluluk
Masa Kelepçesi Montaj Kiti	K1 ve K2 Serisi Aparatları*



KRA220	Uyumluluk
Uzatma Kolu Aksesuarı	K1 ve K2 Serisi Aparatları*



KRA223	Uyumluluk
Çift Monitör Dizi Çubuğu	K1 ve K2 Serisi Aparatları*



KRA300	Uyumluluk
Laptop Accessory	K1 ve K2 Serisi Aparatları*



KRA224	Uyumluluk
Çift Monitör Dizi Çubuğu Kolu	K1 ve K2 Serisi Aparatları*

FSB4073	Uyumluluk
50 x 50 mm VESA® Adaptör Braketi	100 x 100 mm VESA® desenli montajlar ve 50 x 50 mm VESA montaj desenli ekranlar

FSB4041	Uyumluluk
200 x 200 mm VESA® Adaptör Braketi	100 x 100 mm VESA desenli montajlar ve 200 x 200 mm VESA desenli M8 vidalı ekranlar

## KONTOUR™ K2 SERİSİ DUVAR MONTAJ APARATI

### ÖZELLİKLER



#### YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ

Şık, sağlam yapılı dövme alüminyum kollara sahiptir



#### HIZLI KURULUM

3 adımlı basit kurulum ve entegre hızlı bağlantı monitör arayüzü montaj ve bakımı kolaylaştırır.



#### CENTRIS® EĞİM TEKNOLOJİSİ

Esnek bir ergonomik çözüm için  $\pm 15^\circ$  EĞİM.



#### KABLO YÖNETİMİ

Alet gerektirmeyen kablo yönetimi kapakları temiz ve profesyonel bir görünüm oluşturur.



#### MONTAJ DESENLERİ

75 x 75 mm ve 100 x 100 mm VESA® desenleriyle uyumludur



CENTRIS® EĞİM TEKNOLOJİSİ

## K2W120 TEK MONİTÖR DUVAR MONTAJ APARATI



Securely attaches a single monitor to the wall. Features a dual-link arm for added flexibility.

Duvarдан Minimum Derinlik	Maksimum Uzatma	Taşıma Kapasitesi	Renkler
75 mm	437 mm	18.1 kg	G S



## KONTOUR™ K2 SERİSİ DUVAR MONTAJ APARATI

### AKSESUARLAR

FSB4073	Uyumluluk
50 x 50 mm VESA® Arabirim Braketi	50 x 50 mm VESA desenli montajlar ve 200 x 200 mm VESA desenli M8 vidalar kullanan ekranlar

FSB4041	Uyumluluk
200 x 200 mm VESA® Adaptör Braketi	100 x 100 mm VESA desenli montajlar ve 200 x 200 mm VESA desenli M8 vidalar kullanan ekranlar



KRA300	Uyumluluk
Laptop Aksesuarı	K1 ve K2 Serisi Aparatları*

## OTHER KONTOUR™ DUVAR MONTAJ APARATLARI

### KOW100 PITCH/PIVOT TEKLİ DUVAR MONTAJ APARATI



Monitörü duvara kolayca bağlar ve optimum görüntüleme için yumuşak pivot ve eğim ayarı sağlar.

Taşıma Kapasitesi	Montaj Desenleri (G, Y)	Eğim	Duvardan Minimum Derinlik	Tipik Ekran Boyutu	Renkler
18.1 kg	75 x 75 mm, 100 x 100 mm	+75°, -10°	81 mm	10 - 32"	G S



## KONTOUR™ K4 SERİSİ DERİNLİK AYARLI DUVAR MONTAJ APARATLARI ÖZELLİKLER



### ODAK DERİNLİK AYARI

Birden fazla kullanıcının ekranı tercih ettikleri görüntüleme mesafesine göre yeniden konumlandırması sağlayan monitör dizisi, iş istasyonları için kolayca ayarlanabilen bir çözüm sunar. Kontrol odaları, ticari masalar, çağrı merkezleri, güvenlik masaları, BT, sağlık hizmetleri ve daha fazlası için mükemmeldir.



### ESTETİK TASARIM

Sağlam olarak inşa edilmiş dövme alüminyum kollar, temiz bir görünüm için şık bir şekilde tasarlanmıştır.



### OLAĞANÜSTÜ ESNEKLİK

Düzgün bir şekilde odak derinliği ayarı, döndürme, pan ayarlama özelliği ve ideal ekran konumlandırma için Centris® Parmak Ucu Eğimi sağlar. Kullanıcıya hızlı ergonomik ayarlama için entegre bir kol da içerir.



### MONTAJ DESENLERİ

75 x 75 mm ve 100 x 100 mm VESA® desenleriyle uyumludur.

### K4W310B 3x1 EKRAN DİZİSİ DUVAR MONTAJ APARATI



Bir sabitleme noktasına sahip arka arkaya 3 monitör için ayarlanabilir duvar montaj aparatı.

Maks. Monitör Genişliği	Uzatma	Minimum Derinlik	Kol Dönüşü	Tipik Ekran Boyutu	Eğim	Ekran Başına Taşıma Kapasitesi
614 mm	412 mm	239 mm	0 - 20°	24 inç kadar	±12°	6.8 kg



### K4W210B 2x1 EKRAN DİZİSİ DUVAR MONTAJ APARATI



Bir sabitleme noktasına sahip arka arkaya 2 monitör için ayarlanabilir duvar montaj aparatı

Maks. Monitör Genişliği	Uzatma	Minimum Derinlik	Kol Dönüşü	Tipik Ekran Boyutu	Eğim	Ekran Başına Taşıma Kapasitesi
943 mm	412 mm	239 mm	0 - 20°	30'a kadar"	±12°	6.8 kg




### K4W120B 1x2 EKRAN DİZİSİ DUVAR MONTAJ APARATI



Bir bağlantı noktası ile dikey olarak konumlandırılmış 2 monitör için ayarlanabilir duvar montaj aparatı.

Maks. Monitör Yüksekliği	Uzatma	Minimum Derinlik	Eğim	Ekran Başına Taşıma Kapasitesi
406 mm	412 mm	94 mm	±10°	6.8 kg



## KONTOUR™ K1 SERİSİ DİREK MONTAJ APARATI

### ÖZELLİKLER



#### HIZLI KURULUM

3 adımlı basit kurulum, entegre hızlı bağlantı arayüzü montaj ve bakımı kolaylaştırır. 38-48 mm dış çaplara sahip önceden mevcut direklere monte edilir..



#### CENTRIS® EXTREME EĞİM TEKNOLOJİSİ

Centris® teknolojisi -75 / + 10 ° 'ye kadar zahmetsiz eğim sağlar.



#### MONTAJ DESENLERİ

75 x 75 mm ve 100 x 100 mm VESA® desenleriyle uyumludur.



#### YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ

Şık, sağlam yapılı dövme alüminyum kollara sahiptir



#### EN İYİ ESNEKLİK

Gazlı yay teknolojisi 330mm yumuşak dinamik yükseklik ayarı ve ideal konumlandırma sağlar.



#### KABLO YÖNETİMİ

Alet gerektirmeyen kablo yönetimi kapakları temiz ve profesyonel bir görünüm oluşturur.

## K1P220 ÇİFT EKREN DİREK MONTAJ APARATI



Dinamik olarak direklere 2 adet monitöre imkanı sağlayan aparat. Esnek çift kolu ile 330 mm'ye kadar yükseklik ayarı sağlar.

Kolon Çapı Aralığı	Direkten Minimum Derinlik	Uzatma	Ekran Başına Taşıma Kapasitesi	Renk
38 - 48 mm	62 mm	510 mm	2.3 - 11.3 kg	S



## K1P120 TEK EKREN DİREK MONTAJ APARATI



Esnek çift bağlantılı kol 330 mm'ye kadar yükseklik ayarı sağlar.

Kolon Çapı Aralığı	Direkten Minimum Derinlik	Uzatma	Taşıma Kapasitesi	Renkler
38 - 48 mm	64 mm	493 mm	2.3 - 11.3 kg	G S



## KONTOUR™ K1 SERİSİ DİREK MONTAJ APARATI

### AKSESUARLARI

FSB4073	Uyumluluk
50 x 50 mm VESA® Adaptör Braketi	100 x 100 mm VESA® desenli montajlar ve 50 x 50 mm VESA desenli ekranlar

FSB4041	Uyumluluk
100 x 100 mm VESA® Adaptör Braketi	100 x 100 mm VESA desenli montajlar ve 200 x 200 mm VESA desenli M8 vida kullanan ekranlar

## KONTOUR™ K2 SERİSİ DİREK MONTAJ APARATI

### ÖZELLİKLER



**YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ**  
Şık, sağlam yapılı dövme alüminyum kollara sahiptir



**CENTRIS® EĞİM TEKNOLOJİSİ**  
Centris® teknolojisi  $\pm 15^\circ$ 'ye kadar zahmetsiz eğim sağlar.



**KABLO YÖNETİMİ**  
Alet gerektirmeyen kablo yönetimi kapakları temiz ve profesyonel bir görünüm oluşturur.



**HIZLI KURULUM**  
Gözyaşı şeklinde montaj deseni, ekranların hızlı ve kolay bir şekilde monte edilmesini sağlar. 38-48 mm dış çaplara sahip önceden mevcut direklere monte edilir.



**MONTAJ DESENİ**  
75 x 75 mm ve 100 x 100 mm VESA® desenleriyle uyumludur.

## K2P120 TEK EKRAN DİREK MONTAJ APARATI



Direk montajı tek bir monitörü sıkıca tutar. Çift bağlantılı kol ek esneklik sunar.

Kolon Çapı Aralığı	Direkten Minimum Derinlik	Maksimum Uzatma	Taşıma Kapasitesi	Renk
38 – 48 mm	74 mm	422 mm	18.1 kg	S



## OTHER KONTOUR™ DİREK MONTAJ APARATI

### K0P100 TEK EKRAN DİREK MONTAJ APARATI



Monitörü bir direğe kolayca bağlar. düzgün pivot ve eğim ayarı sağlar.

Kolon Çapı Aralığı	Taşıma Kapasitesi	Montaj Desenleri (G, Y)	Eğim	Kutuptan Min. Derinlik	Tipik Ekran Boyutu	Renkler
38 – 48 mm	18.1 kg	75 x 75 mm, 100 x 100 mm	+75°, -10°	66 mm	10 – 32"	G S

