

PrimeSHOT 10 HDMI

HD PTZ Kamera

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Siyah

999-30410-001 (Europe/UK)

Beyaz

999-30410-001W (Europe/UK)

Genel Bakış

Vaddio'nun PrimeSHOT 10 HDMI kamerası, olağanüstü bir ekonomik bir fiyat performansı ile yüksek çözünürlüklü görüntü almanızı sağlamaktadır. Toplantı odaları ve konferans salonları gibi alanlar için ideal olan PrimeSHOT 10 HDMI, olağanüstü düşük ışık performansı ile alanındaki en iyi 1080p görüntü kalitesini sunar.

Eşzamanlı HDMI ve IP akış çıkışlarıyla PrimeSHOT 10, akışı doğrudan tercih ettiğiniz canlı yayın programıyla yayınlayabilir ve kolay IMAG (görüntü büyütme) için videoyu yerel bir ekrana gönderebilir.

PrimeSHOT 10 HDMI, 10x optik zoom'un yanı sıra uzaktan yapılandırma, yönetim ve kontrol için kolay, sezgisel bir web tabanlı kullanıcı arayüzüne sahiptir. Özelleştirilebilir PTZ ön ayarları ve kontrolleri, PrimeSHOT 10'u birden fazla odak noktası olan odalar için mükemmel hale getirir.



Özellikler

- 67 derece yatay görüş alanı ile 10x zoom
- Eş zamanlı HDMI ve H.264 (RTSP veya RTMP) IP akış çıkışları
- Manuel renk düzeltme, doygunluk ve iris gibi video görüntü ayarlamaları
- Özel PTZ ön ayarları
- Uzaktan yönetim, güncellemeler ve daha fazlası için ücretsiz Vaddio Deployment Tool



A brand of **legrand**

COMMERCIAL AV BRANDS

C2G | Chief | Da-Lite | Luxul | Middle Atlantic | Vaddio | Wiremold

Vaddio PrimeSHOT 10 HDMI

TEKNİK ÖZELLİKLER

CAMERA & IMAGE	Çıkışlar/protokoller	HDMI 1.4b, H.264 (RTSP veya RTMP) IP akışı
	En boy oranı	16:9 ve 4:3
	Çözünürlükler/kare hızları	FHD: 1080p/60/59.94/50/29.97/25,1080i/60/59.94/50 HD: 720p/60/59.94/50
	Görüntü cihazı	1/2,8-Tip Exmor CMOS Sensör
	Pikseller	2,14 milyon (etkin)
	Lens ve Yatay FOV	10x zoom, 67° (Wide End) 3.1° (Tele End)
	Kaydırma açısı hızı	± 165°, 90°/sn'ye kadar
	Eğim açısı hızı	+90° -30°, 90°/sn'ye kadar
	Min. çalışma mesafesi	10mm (geniş), 1.0m (tele)
	Minimum aydınlatma	100+ lüks tavsiye edilir
	Arka ışık telafisi	Açık/Kapalı
	Diyafram/detay	16 adım
	Odaklama sistemi	Otomatik Odaklama / Manuel Odaklama Modu
	Kazanç	Otomatik / Manuel (0 ila 33 dB)
	Beyaz dengesi	Otomatik, Tek basış, Manuel
	S/N oranı	50 dB'den fazla
	Güç	12 VDC, 1.5 A
	Uzaktan yönetim	Kablosuz IR uzaktan kumanda, tarayıcı üzerinden web arayüzü, Vaddio Dağıtım Aracı veya Vaddio Deployment Tool, Telnet ve RS-232 komut API'leri
	Geliştirilmiş Geniş Dinamik Aralık	Evet
	Spot Işığı Telafi Modu	Evet
	Gürültü Azaltma	Evet
	Ön Ayarlar	16 + Özel
	Ters çevrilebilir	Evet
Motorlar	Sessiz Doğrudan Tahrikli Motorlar	
PHYSICAL & ENVIRONMENTAL	Ağırlık	1.36 kg
	Yükseklik	163 mm
	En	155 mm
	Derinlik	145 mm
	Çalışma/depolama sıcaklığı	0°C to +40°C
	Çalışma/depolama nemi (bağıl)	20 ila %80 bağıl nem, yoğuşmasız

Specifications are subject to change without notice

Paket İçeriği:

- Montaj donanımı ve kurulum kılavuzu ile birlikte İnce Profil Duvar Montaj Aparatı (beyaz)
- Vaddio IR Uzaktan Kumanda Master
- AC kablo set(ler)i ile 12V güç kaynağı
- Hızlı başlangıç kılavuzu

A brand of **legrand**

COMMERCIAL AV BRANDS

C2G | Chief | Da-Lite | Luxul | Middle Atlantic | Vaddio | Wiremold