

**SONY**

**VPL-FHZ75** (6500 lm, WUXGA)

**VPL-FHZ70** (5500 lm, WUXGA)

3LCD Lazer Projektörler



**Z-Phospor**  
LASER LIGHT SOURCE

**BrightEra™**  
Long Lasting Optics



Bu görüntü VPL-FHZ75'tir

Sony'nin yeni lazer projektörü; üniversitelerde, kurumsal organizasyonlarda ve müzelerde gelişmiş netlikle yüksek kontrastlı görüntüler sunmak için yeni geliştirilen LCD panelleri kullanıyor.

## Özellikler

- Yüksek kontrastlı, son derece yüksek kaliteli 6500/5500 lümen görüntüleri
- İleri görüntü geliştirme teknolojileri
- Akıllı Ayar
- Geniş Lens Kaydırma, Dikey +%70 oranında sektördeki en geniş lens kaydırma\* özelliği
- Motorlu standart yakınlaştırma lensi ve zengin lens seçenekleri
- Sabit Parlaklık
- İnce, etkileyici ve ortama uyum sağlayan tasarım

\* 5000-6500 lm aralığında.  
Sony araştırmasına göre, 5 Şubat 2019 itibarıyla.





Sınıflar için



Toplantı odaları için



Müzeler için

## Teknik Özellikler

		VPL-FHZ75	VPL-FHZ70
Görüntüleme sistemi		3 LCD sistemi	
Görüntüleme aygıtı	Etkin görüntüleme alanı boyutu	Yeni LCD panel 0,76 inç (19 mm) x 3 BrightEra LCD panel, en/boy oranı: 16:10	
	Piksel sayısı	6.912.000 (1920 x 1200 x 3) piksel	
Projeksiyon lensi*	Odak	Motorlu	
	Yakınlaştırma	Motorlu/Manuel	Motorlu
		Oran	Yaklaşık x1,6
	Yansıtma açısı oranı	1,39:1 - 2,23:1	
Lens kaydırma	Motorlu/Manuel	Motorlu	
	Aralık	Dikey: - %5 + %70; Yatay: +/- %32	
Işık kaynağı	Tip	Lazer diyot	
Işık çıkışı**		6500 lm	5500 lm
Renkli ışık çıkışı**		6500 lm	5500 lm
GİRİŞ ÇIKIŞ (Bilgisayar/Video/Kontrol)	INPUT A	RGB / Y PB PR giriş konnektörü: Mini D-sub 15 pinli (dişi) Ses giriş konnektörü: Stereo mini jak	
	INPUT B	DVI giriş konnektörü: DVI-D 24 pinli (tek bağlantı), HDCP desteği	
	INPUT C	HDMI giriş konnektörü: HDMI 19 pinli, HDCP desteği Ses giriş konnektörü: HDMI ses desteği	
	INPUT D	HDBaseT arabirim konnektörü: RJ45, 4 oynatma (Video, Ses, LAN, Kontrol)	
	VIDEO IN	Video giriş konnektörü: BNC	
	OUTPUT A	Ses giriş konnektörü: Stereo mini jak (INPUT A ile paylaşılır)	
	OUTPUT B	INPUT A için monitör çıkışı konnektörü: Mini D-sub 15 pinli (dişi) Ses çıkışı konnektörü: Stereo mini jak	
	REMOTE	INPUT B için monitör çıkışı konnektörü: DVI-D 24 pinli (tek bağlantı), HDCP desteklenmez Ses çıkışı, Monitör çıkışı konnektörü: Stereo mini jak	
	LAN	RS-232C konnektörü: D-sub 9 pinli (erkek)	
	IR (Kontrol S)	RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX Stereo mini jak, DC 5 V fiş gücü	
Tabela için maksimum güç tüketimi	AC 100 V - 120 V	Işık modu: Standart	537 W
	AC 220 V - 120 V	Işık modu: Standart	518 W
Boyutlar (G x Y x D) (çıkıntılar hariç)		Yaklaşık 460 x 169 x 515 mm (18 1/8 x 6 21/32 x 20 9/32 inç)	
İsteğe bağlı aksesuarlar: Projeksiyon lensleri		VPLL-3003 / 3007 / Z3009 / Z3010 / Z3024 / Z3032	

\* Birlikte verilen standart lens ile

\*\* Işık/Lamba çıkış modu: Standart

Dağıtıcı firma

©2019 Sony Imaging Products & Solutions Inc. Yazılı izin olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır. Özellikler ve teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Ağırlık ve boyut ile ilgili değerler yaklaşık değerlerdir. "SONY", Sony Corporation'in tescilli ticari markasıdır. "3D World", "TRILUMINOS", "Z-Phosphor", "SXRD" ve "Remote Commander" Sony Corporation'in ticari markalarıdır. HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arabirimi terimleri ile HDMI Logosu, HDMI Licensing LLC'nin Birleşik Devletler'de ve diğer ülkelerde ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Bölgenizde bulunabilen modeller için Sony'nin profesyonel web sitesini ziyaret edin veya Sony temsilcinizle iletişime geçin.

Tüm ürün özellikleri ve teknik ayrıntılar için lütfen şu adresi ziyaret edin:  
[pro.sony](http://pro.sony)

**SONY**