

SONY



3LCD Lazer Projektörler

VPL-CWZ10

5,000lm, WXGA

VPL-CXZ10

5,000lm, XGA

Özellikler

- Yüksek kontrastlı ve 5.000 lümen ışık gücü ile yüksek kaliteli görüntü
- Lazer Projektörün Faydaları
// Hızlı açma ve kapama / Tutarlı parlaklık gücü/ Daha az servis ve bakım
- Akıllı Ayarlar
// Lazer performansını en üst düzeye çıkarmak için çok sayıda parametrenin yüksek düzeyde otomatik kontrolü
- Hafif, kompakt ve şık-uyumlu tasarım

Günümüzün ağ bağlantılı AV ortamlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan; kompakt, kullanımı kolay, uygun fiyatlı 3LCD lazer projektörlerle her yerde mükemmel görüntülerin keyfini çıkarın.



Eğitim Ortamları



Toplantı Odaları



Ortak Toplanma Alanları

Z-Phosphor
LASER LIGHT SOURCE

3LCD

BrightEra
Long Lasting Optics

Teknik Özellikler

VPL-CWZ10		VPL-CXZ10
Görüntü Sistemi		3 LCD sistemi
Görüntü Cihazı	Etkili görüntüleme alanının boyutu	0,64" (16,3 mm) x 3 BrightEra LCD Panel, En-boy oranı: 16:10
	Piksel sayısı	3.072.000 (1280 x 800 x 3) piksel
Projection lens	Zoom	Manuel (Yaklaşık x 1,6)
	Odak	Manuel
	Lens kaydırma	Yok (Lens Ofseti Dikey +%37)
	Atış oranı	1,29:1 ila 2,07:1
İşık kaynağı		lazer diyot
Filtre temizleme / değiştirme döngüsü (Maks.)*1		Standart mod : 1000 H (temizleme)
Perde Boyutları		40" ila 300" (1,02 m ila 7,62 m) (çapraz olarak ölçülmüştür)
Işık çıkışı (Mod: Standart / Orta)		5,000 lm / 4,000 lm
Renkli ışık çıkışı (Mod: Standart / Orta)		5,000 lm / 4,000 lm
Kontrast oranı (tam beyaz / tam siyah)*2		∞:1
Hoparlör		16 W (mono)
Görüntülenebilir tarama frekansı	Yatay	15 kHz ila 92 kHz
	Dikey	48 Hz ila 92 Hz
Çözünürlük	Bilgisayar sinyal girişi	Maksimum ekran çözünürlüğü: 1920 x 1200 nokta*3
	Video sinyali girişi	NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i Aşağıdaki öğeler yalnızca HDMI girişi için kullanılabilir; 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p
Renk sistemi		NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60
Keystone düzeltme (Maks.)		Dikey: +/- 30 derece, Yatay: +/- 30 derece
OSD dili		27 dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece, Rusça, Felemenkçe, Norveççe, İsveççe, Tayca, Arapça, Türkçe, Lehçe, Vietnamca, Farsça, Fince, Endonezyaca, Macaristan, Gerek, Çek, Slovakya, Romanya)
Giriş ve çıkış (Bilgisayar / Video / Ses / Kontrol)	Giriş A	RGB / Y PB PR giriş konnektörü: Mini D-sub 15 pin (dişi), Ses giriş konnektörü: Stereo mini jak
	Giriş B	HDMI giriş konnektörü: HDMI 19 pimli, HDCP desteği, Ses girişi konnektörü: HDMI ses desteği
	Giriş C	HDMI giriş konnektörü: HDMI 19 pimli, HDCP desteği, Ses girişi konnektörü: HDMI ses desteği
	VIDEO Girişi	Video giriş konnektörü: Fono Jakı, Ses girişi konnektörü: INPUT A ile paylaşımlı
	ÇIKIŞ	Ses çıkışı konnektörü: Stereo mini jak
	Uzaktan Kontrol	D-sub 9 pinli (erkek) / RS232C
	LAN	RJ45, 10BASE-T / 100BASE-TX
	USB	TİP-A (Yalnızca FW güncellemesi için)
Akustik Gürültü (Mod: Standart / Orta / Düşük)		36 dB / 32 dB / 28 dB
Çalışma sıcaklığı (Çalışma nemi)		0°C - 40°C (32°F - 104°F) / %20 - %80 (yoğuşmasız)
Depolama sıcaklığı (Depolama nemi)		-10°C ila +60°C (14°F ila +140°F) / %20 ila %80 (yoğuşmasız)
Güç Gereksinimleri		AC 100 V - 240 V, 3,4 A - 1,5 A, 50 Hz / 60 Hz
Güç tüketimi (Mod: Standart)	AC 100 V - 120 V	342 W
	AC 220 V - 240 V	326 W
Güç tüketimi (Bekleme Modu)	AC 100 V - 120 V	0,5 W ("Bekleme modu", "Düşük" olarak ayarlandığında)
	AC 220 V - 240 V	0,5 W ("Bekleme modu", "Düşük" olarak ayarlandığında)
Güç tüketimi (Ağa Bağlı Bekleme Modu)	AC 100 V - 120 V	2 W ("Uzaktan Başlatma", "Bekleme Modu" "Düşük" olarak ayarlandığında, "Açık" olarak ayarlanmıştır), 15 W ("Bekleme Modu" "Standart" olarak ayarlandığında TÜM Terminaler ve Ağlar Bağlıdır)
	AC 220 V - 240 V	2 W ("Uzaktan Başlatma", "Bekleme Modu" "Düşük" olarak ayarlandığında, "Açık" olarak ayarlanmıştır), 15 W ("Bekleme Modu" "Standart" olarak ayarlandığında TÜM Terminaler ve Ağlar Bağlıdır)
Bekleme Modu (Ağa Bağlı Bekleme Modu ile)		Ağa Bağlı Bekleme Modu Etkinleştirildi Yakl. 10 dakika
Isı dağılımı	AC 100 V - 120 V	1167 BTU / s
	AC 220 V - 240 V	1112 BTU / s
Boyutlar (G x Y x D) (çıkıntılar olmadan)		Yaklaşık. 371 x 100 x 319,3 mm (14 19/32 x 3 15/16 x 12 9/16 inç)
Ağırlık		Yaklaşık. 5,7 kg (13 lb)
Birlikte verilen aksesuarlar		RM-PJ8 Uzaktan Kumanda (1), Lityum pil (CR2025) (1), AC Güç Kablosu (1), Hızlı Referans Kılavuzu (1)

** 1 Bu rakam, garantili bir süre değil, beklenen bakım süresidir. Gerçek değer, ortama ve projektörün nasıl kullanıldığına bağlıdır.

** 2 Değer ortalamadır.

** 3 VESA azaltılmış kesme sinyali için mevcuttur.

LAZER BİLDİRİMLERİ
IEC 60825-1:2014 SINIF 1 LAZER ÜRÜN



As with any bright light source, do not stare into the beam, RG2 IEC 62471-5:2015.

